Энергосбережение тепловой энергии на объектах ЖКХ на основе программно-технического комплекса «Effect»

ИАПУ ДВО РАН

ООО ВИРА

г. Владивосток

<http://dvteplo.ru>

к.т.н. Гл. инженер Виноградов Александр Николаевич

2017

ВИРА

ИАПУ ДВО РАН

Распределение расходов населения РФ за коммунальные услуги

*По данным статистического сборника «Жилищное хозяйство в России» за 2016г.

Динамика роста тарифа за услугу отопление

Отопление
26%

Факты:

- из 542 млрд. руб. потраченных на услугу отопления в 2015г. около 108 млрд. руб. ушло просто на нагрев наружного воздуха (20%)
- 80% людей считают, что платят за отопление необоснованно много, даже при снижении оплаты на 40%
- за последние 3 года тариф за Гкал увеличился на 30%
- каждый второй автоматизированный тепловой узел работает на 60% эффективности

Программно-технический комплекс «Effect» Мониторинг температуры в квартирах и удаленное управление отоплением для снижения оплаты за услугу отопления

Управление отоплением жилого дома

Система управления отоплением многоквартирного жилого дома по температуре наружного воздуха

Недостатки автоматизированной системы управления отоплением:

- отсутствие данных о температуре в квартирах
- сложность в настройке системы под конкретный объект (нет универсального подхода)

Пример интерфейса программы для удаленной настройки и мониторинга контроллера погодного регулирования

Мониторинг и диспетчеризация Danfoss ECL210/310

Соединение | **Параметры отопления** | Расписание | Праздники | Вход M-BUS | Архив | Аварии | Настройки

Дата и время прибора: 27.04.2016 16:49:00 Переход

Режим прибора: Постоянная комфортная T

Статус прибора: Комфорт

Параметры регулирования:

- Xp: 5 (80) 250
- Tn: 1 (30) 999
- M run: 5 (140) 250
- Nz: 1 (3) 9

График температуры подачи:

- 30: 85
- 0: 49
- 15: 67
- 5: 43
- 5: 55
- 15: 31

Управление выходами:

- M1: Автомат
- P1: Автомат
- P2: Автомат
- A1: Автомат

Уставка Tвп: 21,0

Редктировать параметры

- Приостановить опрос
- Записать в прибор
- Сохранить настройки
- Загрузить настройки
- Сохранить в excel...

Параметры отопления: Запрос графика T подачи

Запрос 12 из 13: посылка

Ждем ответа: 4 из 10 сек

Качественная оценка регулирования теплопотребления по температуре наружного воздуха

а)

б)

Качественная оценка регулирования теплопотребления

а) $Q=f(t_1)$

б) $Q=f(M_1)$

Датчик температуры в квартире, передающий данные по домашней Wi-Fi сети с WEB-интерфейсом для настройки

dvteplo.ru

WiFiManager

- Configure WiFi
- Configure WiFi (No Scan)
- Info
- Reset

ESP_E46461	100%
IACPUNIFY	🔒 100%
IACPGUEST	🔒 58%
lab84	🔒 52%
HP08813F	46%
AcerWirelessGateway-0	42%
DWRU	🔒 28%
LAB105-WIFI	🔒 26%
dixi-guest	🔒 20%
LAB23_WIFI	🔒 20%
sova1	🔒 20%

SSID
password

save

Scan

Возможности ПТК «Effect»

- 1 Энергосбережение**
 - Снижение оплаты за отопление до 20%. Для 90 квартирного жилого дома экономия около 280 тыс. руб. в год.
 - Удаленное задание энергосберегающих режимов теплоснабжения (снижение температуры в помещении по заданному расписанию с 0 до 5ч).
- 2 Комфорт**
 - Поддержание постоянной заданной температуры в помещении с учетом факторов не учитываемых стандартной моделью управления тепловой нагрузкой по изменению температуры наружного воздуха (ветер, солнечная радиация, бытовые тепловыделения)
- 3 Для организаций ЖКХ**
 - Выявление проблемных мест с утеплением фасадов, отоплением отдельных квартир, без составления актов
- 4 Оперативность**
 - Круглосуточный контроль теплового состояния жилых домов 24 / 7.
 - Соблюдение требований правил предоставления коммунальных услуг №354.
 - В случаях отклонения температуры от нормативной появляется возможность предоставления архивных данных измерений для перерасчета

Как достигается энергосбережение?

1. Оптимальная настройка автоматизированной системы с учетом индивидуальных особенностей здания по сигналам обратной связи от датчиков в квартирах.
2. Использование тепловой инерции здания. Понижение температуры с 0 до 5 часов ночи. Потребление тепловой энергии уменьшается на 50%.
3. Температура в квартирах изменяется незначительно (не более 1,5 градуса) и возвращается к прежним значениям к 6 часам.

Полученные результаты

1. По данным теплосчетчика снижение теплопотребления для объекта МКД г. Владивосток, ул. Кирова, 9 за февраль 2017г. составило 9% (около 20 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2016г.
2. Автоматическая корректировка работы системы управления в процессе работы без участия человека
3. Простота установки и настройки датчиков температуры Wi-Fi. Web-интерфейс. Достаточно выбрать сеть и ввести пароль.
4. Возможности круглосуточного мониторинга.
5. Безопасность. Управление жестко не привязано к датчикам. Корректировка режима осуществляется на основе статистических данных.

Фактическая температура в квартире в 4 часа $23,8^{\circ}\text{C}$ в 6 часов $24,5^{\circ}\text{C}$

Рынок по данным статистического сборника «Жилищное хозяйство в России» за 2016г.

Рост рынка МКД около 2% в год

Экономический эффект от установки ПТК «Effect» в среднем для 1 МКД составляет от 10 тыс. в месяц. Окупаемость покупаемого продукта не превышает 3 месяцев. Выход на рынок возможен с предоставлением данного продукта в рассрочку. Расчет может осуществляться с полученной экономии.

Доля рынка оценивается в 5% - 135 000 МКД
При продаже ПТК «Effect» стоимостью 20 тыс. руб. на 1 МКД получаем емкость рынка 2,7 трл. руб.

Еще отдельный потенциальный рынок нежилых помещений и предприятий. В рамках данной презентации не рассматривается.

Спасибо за внимание!